

## Technisches Datenblatt

Stand: 20.10.2021

# Baumschutzfarbe

### Allgemein

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelnummer:    | <b>BS1-700</b>  |
| Verwendungszweck: | Pflanzenstärkungsmittel für junge Bäume und Sträucher. Schützt die Rinde und die natürliche Atmung der Gehölze. Durch Reflektion der Sonnenstrahlen verhindert die Farbe Frostaufbrüche im Frühjahr. Die schnelle Aufheizung des gefrorenen Stamms und somit starke Temperaturschwankungen werden verhindert. |
| Merkmale:         | Physiologisch unbedenklich sowie lösemittel- und weichmacherfrei und biologisch abbaubar.   |

### Physikalische Eigenschaften

---

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Farbton:      | weiss                          |
| Viskosität:   | pastös                         |
| Verbrauch:    | 200 – 300 g pro m <sup>2</sup> |
| Ergiebigkeit: | 3 – 5 m <sup>2</sup> pro kg    |

### Anwendung

---

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Anwendung:                   | Stamm komplett bis zum unteren Astgerüst einstreichen. Der Auftrag erfolgt vorzugsweise im Herbst und sollte bei frostfreier Witterung auf die trockene Rinde erfolgen. Mit Bürste oder Pinsel auf den zuvor von losen Teilen gesäuberten Stamm auftragen. Auf gleichmäßigen, lückenlosen Auftrag achten. Nur saubere Arbeitsgeräte verwenden. |
| Untergründe:                 | Obst-, Laub-, Nadelbäume, sowie Zier- und Gartensträucher in frostgefährdeter Umgebung.  |
| Verdünnen:                   | Nicht erforderlich. Verarbeitung erfolgt in Lieferkonsistenz. Gegebenenfalls mit Wasser verdünnbar.  |
| Verarbeitungsgeräte:         | Pinsel oder Bürste   |
| Verarbeitungstemperatur:     | Trockene und frostfreie Witterung während der Trocknung.   |
| Reinigung der Arbeitsgeräte: | Sofort im nassen Zustand mit Wasser, die Wirkung kann durch Zusatz von Haushaltsspülmittel verstärkt werden.   |

---

## Technisches Datenblatt

Stand: 20.10.2021

# Baumschutzfarbe

### Lieferung & Lagerung

---

|                |  |
|----------------|--|
| Liefergebinde: | Gebinde mit 4 kg oder 25 kg Inhalt   |
| Lagerung:      | Trocken und kühl, aber frostfrei. Das Produkt ist mindestens 9 Monate haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen. Anbruchgebinde und verdünnte Ware müssen kurzfristig verarbeitet werden.   |
| Entsorgung:    | Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden. Weitere Hinweise zur Entsorgung finden Sie auf den Sicherheitsdatenblättern. |

### Gefahrenhinweise

---

Nicht kennzeichnungspflichtig.  
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

### Sie wünschen Beratung?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.