

Technisches Datenblatt

Stand: 13.12.2021

Putzgrund

Allgemein

Artikelnummer:	PG1-200
Verwendungszweck:	Weißpigmentierte, unverseifbare und haftungsverbessernde Grund- bzw. Zwischenbeschichtung mit feiner Körnung für alle Putzarten. Verhindert das Aufbrennen nachfolgender Systeme.
Wetterbeständigkeit:	Wetterbeständig nach DIN 18363 - Abschnitt 3.1.10.3
VOC:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 12 g/l VOC.
Basis:	Acryl-Mischpolymerisat-Dispersion, Titandioxid und natürliche Füllstoffe.

Physikalische Eigenschaften

Farbton:	weiss
Glanzgrad:	matt
Dichte:	ca. 1,4 g/ml
Verbrauch:	Anzahl Anstriche: 1 Auf glatten Untergründen 150 - 200 g/m ² pro Anstrich.
Ergiebigkeit:	1 kg reicht etwa für 5 - 6 m ² (einmaliger Anstrich)

Anwendung

Anwendung:	Vor Gebrauch aufrühren. Auf gleichmäßigen und lückenlosen Auftrag achten. Nur saubere Arbeitsgeräte verwenden.
Untergründe:	Putze. Alle Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und frei von Staub, Öl, Fett und anderen trennenden Substanzen sein. Evtl. vorhandene Beschichtung auf Tragfähigkeit prüfen und nicht tragfähige Schichten entfernen.
Verdünnen:	Nicht notwendig. Bei Bedarf max. 8 % Wasser zugeben.
Verarbeitungsgeräte:	Pinsel, Bürste oder Rolle. Werkzeug je nach Korngröße des Deckputzes anpassen. Bei feinem Deckputz feineres Werkzeug verwenden.
Verarbeitungstemperatur:	Mind. + 5 °C Objekt- bez. Untergrundtemperatur
Trocknung:	Kann nach 12 h Trockenzeit überarbeitet werden. Für ausreichende Belüftung sorgen.
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Sofort im nassen Zustand mit Wasser, die Wirkung kann durch Zusatz von Haushaltsspülmittel verstärkt werden.

Technisches Datenblatt

Stand: 13.12.2021

Putzgrund

Lieferung & Lagerung

Liefergebinde:	Gebinde mit 25 kg Inhalt
Lagerung:	Das Produkt ist mindestens 9 Monate haltbar. Trocken und kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen. Anbruchgebinde sind in der Haltbarkeit eingeschränkt.
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden. Weitere Hinweise zur Entsorgung finden Sie auf den Etiketten.

Gefahrenhinweise

Nicht kennzeichnungspflichtig.
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Sie wünschen Beratung?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.