

## Technisches Datenblatt

Stand: 20.10.2021

# Antikfarbe

### Allgemein

---

Artikelnummer:	<b>AF1-300</b>
Verwendungszweck:	Hochdeckende, vergütete Leimfarbe für innen, reversibel. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Ergiebigkeit. Sehr hohe Wasserdampf- und CO <sub>2</sub> -Diffusion, praktisch spannungsfrei.
Merkmale:	Reversibel, spannungsarm, VOC-, lösemittel- und weichmacherfrei, biologisch abbaubar.
VOC:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 3 g/l VOC.
Basis:	Leimkombination, anquellverzögert.

### Physikalische Eigenschaften

---

Farbton:	altweiss (auf Wunsch auch andere Farbtöne möglich)
Glanzgrad:	tuchmatt
Dichte:	1,5 g/ml
Verbrauch:	Je nach Untergrund 0,1 - 0,3 l/m <sup>2</sup> für den einmaligen Anstrich.
Ergiebigkeit:	1 Liter reicht etwa für 3,5 - 10 m <sup>2</sup> (einmaliger Anstrich).
Abtönen:	nur werksseitig möglich

### Anwendung

---

Anwendung:	Auf gleichmäßigen, lückenlosen Auftrag achten. Nur saubere Arbeitsgeräte verwenden.
Untergründe:	Alle tragfähigen, mineralischen Untergründe. Alle Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und frei von Staub, Öl, Fett und anderen trennenden Substanzen sein. Evtl. vorhandene Beschichtung auf Tragfähigkeit prüfen und nicht tragfähige Schichten entfernen.
Empfohlener Aufbau:	Stark saugende und sandende Untergründe mit griwecolor Tiefengrund festigen. Schimmelbefallene Flächen und Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken gesondert vorbehandeln.
Verdünnen:	Nicht erforderlich. Verarbeitung erfolgt in Lieferkonsistenz. Gegebenenfalls mit Wasser.
Verarbeitungsgeräte:	Pinsel, Rolle, Bürste.
Verarbeitungstemperatur:	mind. +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur
Trocknung:	Abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach ca. 4 - 6 Stunden überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Trocknungszeiten. Für ausreichende Belüftung sorgen.

## Technisches Datenblatt

Stand: 20.10.2021

# Antikfarbe

Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort im nassen Zustand mit Wasser, die Wirkung kann durch Zusatz von Haushaltsspülmittel verstärkt werden.

### Lieferung & Lagerung

---

Liefergebinde: Gebinde mit 15 l Inhalt.  
Lagerung: Trocken und kühl, aber frostfrei. Das Produkt ist mindestens 9 Monate haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen. Anbruchgebinde und verdünnte Ware müssen kurzfristig verarbeitet werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Entsorgung: Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden. Weitere Hinweise zur Entsorgung finden Sie auf den Sicherheitsdatenblättern.

### Gefahrenhinweise

---

Nicht kennzeichnungspflichtig.  
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

### Sie wünschen Beratung?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.