

Technisches Datenblatt

Stand: 21.10.2021

Maximum

Allgemein

Artikelnummer:	MX1-500
Verwendungszweck:	Hochwertige Latex-Einschichtfarbe mit höchster Deckkraft, lösemittel- und weichmacherfrei. Tuchmatte Oberfläche und ansatzfreie Verarbeitung für höchste Ansprüche im dekorativen Innenbereich.
Merkmale:	Gute Ausbesserungsfähigkeit, lösemittelfrei, emissionsfrei und geruchsneutral, hervorragende Verarbeitungseigenschaften. DIN 53778: scheuerbeständig, matt Deckvermögen Klasse 1 bei 8 m ² /l.
Nassabriebsklasse:	Nassabriebsklasse 2 nach DIN EN 13300.
VOC:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.
Basis:	Titandioxid, natürliche Füllstoffe, copolymerer Kunstharzdispersion.

Physikalische Eigenschaften

Farbton:	weiss / altweiss (auf Wunsch auch andere Farbtöne möglich)
Glanzgrad:	tuchmatt
Dichte:	1,52 g/ml
Verbrauch:	Je nach Untergrund 0,1 - 0,3 l/m ² für den einmaligen Anstrich.
Ergiebigkeit:	1 Liter reicht etwa für 3,5 - 10 m ² (einmaliger Anstrich).
Abtönen:	Mit griwecolor Volltonfarben (max. 5 %).

Anwendung

Anwendung:	Auf gleichmäßigen, lückenlosen Auftrag achten. Nur saubere Arbeitsgeräte verwenden. Durch elektrisches Rühren wird die Verarbeitungsviskosität erreicht.
Untergründe:	Tapeten, Putze und Gipsplatten. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Eventuelle nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen.
Empfohlener Aufbau:	Stark saugende und sandende Untergründe mit griwecolor Tiefengrund festigen. Schimmelbefallene Flächen und Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken gesondert vorbehandeln.
Verdünnen:	Nach Rühren nicht erforderlich. Verarbeitung erfolgt in Lieferkonsistenz. Gegebenenfalls mit Wasser.
Verarbeitungsgeräte:	Pinsel, Rolle oder geeignete Spritzgeräte.
Verarbeitungstemperatur:	mind. +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur

Technisches Datenblatt

Stand: 21.10.2021

Maximum

Trocknung:	Abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach ca. 4 - 6 Stunden überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Trocknungszeiten.
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Sofort im nassen Zustand mit Wasser, die Wirkung kann durch Zusatz von Haushaltsspülmittel verstärkt werden.

Lieferung & Lagerung

Liefergebinde:	Gebinde mit 5 l, 10 l oder 15 l Inhalt.
Lagerung:	Trocken und kühl, aber frostfrei. Das Produkt ist mindestens 9 Monate haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen. Anbruchgebinde und verdünnte Ware müssen kurzfristig verarbeitet werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden. Weitere Hinweise zur Entsorgung finden Sie auf den Sicherheitsdatenblättern.

Gefahrenhinweise

Nicht kennzeichnungspflichtig.
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Sie wünschen Beratung?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.